Clarion

MOVILSON S.R.L.

SRG-1623S

Codigo: 9364

Especificaciones Técnicas: • Potencia Máxima: 350w c/u • Potencia RMS: 40w c/u • Impedancia: 4 Ohms • Respuesta de frecuencia: 30 - 35000Hz • Profundidad de montaje superior: 1-5/8" • Sensibilidad: 91dB • Woofer de cono MIPP de 16,5 cm. • Tweeter metalizado PEI de 2,5 cm. • Tweeter de montaje de 2 vías (montaje empotrado/montaje en superficie). • Potente imán de estroncio para una respuesta de graves dinámica.

ECUALIZADOR EQS755

Codigo: 9027

Especificaciones Técnicas: • Ecualizador gráfico de 7 bandas (50 Hz, 125 Hz, 315 Hz, 750 Hz, 2,2 kHz, 6 kHz, 16 kHz) • Salidas RCA de 6 canales/8 voltios (frontal, trasera y subwoofer) • Iluminación azul • Volumen maestro independiente y control de nivel de subwoofer con control de atenuación • Entrada auxiliar frontal de 3,5 mm • Entrada auxiliar RCA de 2 canales con ajuste de ganancia variable • Filtro de paso bajo de 12 dB seleccionable (60 Hz o 90 Hz) • Fader Control • Circuito de aislamiento de bucle de tierra • Entradas de altavoz de alto nivel y RCA • Dimensiones: 7" (An) x 4-1/4" (L) x 1" (Al)

XR-5520

Codigo: 9216

Especificaciones Técnicas: • 5 Canales • 800 Watts de máximo poder de salida • 95 Watts X 4 canales + 320 Watts x 1continuos @ 2.0 ohms • 55 Watts X 4 canales + 200 Watts x 1continuos @ 4.0 ohms • 180 Watts × 2 Channels Continues @ 4-Ohms Bridged + 200 Watts x 1 Continues @ 4-Ohms • Aumento de frecuencias bajas seleccionable • Conectores RCA niqueleados • Dimensiones: 295x114x48 mm • El diseño del circuito crea un sonido de alta calidad Los amplificadores Clarion ofrecen una poderosa resistencia al ruido magnético, lo cual

SRG-1023R

Codigo: 9212

Especificaciones Técnicas: • Tamaño: 4 Pulgadas • Potencia RMS: 30w • Potencia Máxima: 200w • 2 Vías • Impedancia: 4 Ohms • Sensibilidad: 90dB • Respuesta de frecuencia: 45~30kHz • Profundidad de montaje: 1-3/4"

minimiza la distorsión.Están fabricados con terminales de alta calidad que permiten una baja resistencia eléctrica • Estabilidad a 2 ohms Al utilizar este diseño para u[illegible]te;ximo rendimiento y fiabilidad inquebrantable[illegible] Clarion pueden manejar cargas de baja impe[illegible]otencia.

SE-1325R

Codigo: 9213

Especificaciones Técnicas: • Tamaño: 5.25 Pulgadas • Potencia RMS: 35w • Potencia Máxima: 250w • 2 Vías • Impedancia: 4 Ohms • Respuesta de frecuencia: 70~20kHz • Profundidad de montaje: 1-5/8"

SRG1623R

Codigo: 9365

Clarion lo mantiene simple con la Serie SRG brindándole un sonido mejorado a un precio que no duele. Sus altavoces de 2 vías SRG1623R de 6-1/2" lucen un woofer de polipropileno resistente pero liviano para una reproducción potente que no se inmuta por el desgaste de vivir en sus puertas. El woofer usa un fuerte imán de estroncio para aumentar la respuesta de graves para una reproducción completa. , audio en movimiento. Y cuando se trata de las notas altas, el SRG1623R sobresale al usar un tweeter PEI metalizado de 1" para obtener detalles nítidos. Disfrute de un mejor sonido abandonando sus antiguos altavoces de fábrica e instalando un par de [illegible] vías SRG1623R de 6-1/2" de [illegible]icaciones Técnicas: [illegible]e de 6-1/2" y 2 vías [illegible]ejorado (MIPP) con revestimien[illegible]e cúpula balanceada [illegible] Potencia RMS: 2-40w • Potenci[illegible] Respuesta de frecuencia: 30-[illegible]B • Profundidad: 1-11[illegible]

SE-1625R

Codigo: 9214

Especificaciones Técnicas: • Tamaño: 6,5 Pulgadas • Potencia RMS: 40w • Potencia Máxima: 300w • 2 Vías • Impedancia: 4 Ohms • Respuesta de frecuencia: 60~20kHz • Profundidad de montaje: 1-5/8"

SE-6935R

Codigo: 9215

Especificaciones Técnicas: • Tamaño: 6x9 Pulgadas • Potencia RMS: 60w • Potencia Máxima: 400w • 3 Vías • Impedancia: 4 Ohms • Respuesta de frecuencia: 45~20kHz • Profundidad de montaje: 2-3/4"

WF-2520D

Codigo: 9024

Especificaciones Técnicas: • 10 Pulgadas • Potencia Rms: 300w • Potencia Máxima: 1000w • Bobina Doble • 4 + 4 Ohms • Repuesta de frecuencia: 40 a 1000Hz • Sensibilidad: 85dB • Dimensión exterior: 260mm • Dimensión de recorte: 235mm • Profundidad de montaje: 80mm

WF-3030D

Codigo: 9025

Especificaciones Técnicas: • 12 Pulgadas • Potencia Rms: 300w • Potencia Máxima: 1000w • Bobina Doble • 4 + 4 Ohms • Repuesta de frecuencia: 37 a 500Hz • Sensibilidad: 87dB • Dimensión exterior: 310,5mm • Dimensión de recorte: 279,5mm • Profundidad de montaje: 83,2mm

MOVILSON
S.R.L.

Pola 2436 C.A.B.A - Argentina
Tel.: 54-11-4682-5050
www.movilson.com.ar