FOCAL®

LISTEN BEYOND

MOVILSON

S.R.L.

IS690TOY

Codigo: 8952

Kit de componentes de dos vías con un Woofer de 6x9 '' y un tweeter, se pueden instalar aprobechando las fijaciones de origen de Toyota® y asi poder sustituir los altavoces de origen. Compatibles con las conexiones de origen de Toyota. Fácil instalación Compatible con los conectores originales Toyota® Mejor precisión en altas frecuencias Tweeter compacto para una mejor instalación en el vehículo Tienen un anillo de goma de alta densidad para el sellado acústico con el panel de la puerta • Tamaño: 6x9 • Diámetro de la bobina de voz: 13/16 (30mm) • Voz altura de la bobina: 31/3 (85mm) • Cúpula de aluminio / magnesio invertida • Potencia Máxima: 150W • Potencia RMS: 75W • Sensibilidad (2.83V/1m): 92dB • Impedancia: 4 Ohms • Respuesta de frecuencia: 50Hz - 20kHz Éste kit se puede instalar en los siguientes modelos de coche: LEXUS: CT 2009/2013: Montaje d[illegible] 2003/2018: Montaje delantero LS 2007/2014: Montaje [illegible]aje delantero TOYOTA: Pri[illegible] Camry 2006/2017: Montaje dela[illegible] delantero Fj Cruiser 2006/2017: Montaje delantero Tu[illegible]ina dupla – 4 puertas 2007: Montaje delantero Tundra cabina dupla - 2 puertas 2007: Montaje delantero Tacoma cabina dupla / cabina extra 2016/2019: Montaje delantero Tacoma cabina dupla 2005/2015: Montaje delantero 4 Runner 2010/2014: Montaje delantero Avalon 2005/2014: Montaje delantero Highlander 2008/2010: Montaje delantero Land Cruiser 2008/2014: Montaje delantero Sequoia 2008/2014: Montaje delantero Solara 2004/2009: Montaje delantero Venza 2009/2014: Montaje delantero

IS180VW

Codigo: 8954

Especificaciones Técnicas: • El sistema de altavoces por componentes de 7 incluye dos woofers, dos tweeters y dos crossovers en línea • Diseñado para adaptarse a una variedad de vehículos Volkswagen • Conectores de cable específicos del vehículo (no se requiere corte) • Woofers de polividrio con borde de goma de butilo • Tweeters de cúpula invertida de aluminio • Cruces en línea/integrados • Incluye kit de espuma (aislamiento entre altavoz y apertura de puerta) • Instalación rápida (no se necesitan modificaciones) • Impedancia: 2 ohmios • Potencia RMS: 75w • Potencia M[illegible] frecuencia: 50-20,000H[illegible] didad de montaje su[illegible]

RSE-130

Codigo: 9279

Especificaciones tecnicas: - El sistema de altavoces componente incluye dos woofers de 5-1 / 4 ", 2 tweeters y 2 crossovers externos - Woofer de polipropileno con borde de caucho butílico - Tweeter de cúpula invertida de "seda de aluminio" - Rejillas de malla / ABS incluidas - Crossover externo precableado (12dB / oct) - Maneja hasta 50 vatios RMS (100 vatios de potencia máxima) - Respuesta de frecuencia: 65-21,000 Hz - Sensibilidad: 90 dB - Impedancia: 4 ohmios - Profundidad de montaje del woofer: 2-1 / 4 "

IFBMW-S

Codigo: 2239

Kit de componentes de 2 vías El IFBMW-S es un kit de componentes de 2 vías con woofers de 4'' y tweeters. Diseñado y fabricado en Francia, el IFBMW-S permite a los propietarios de BMW disfrutar de la musicalidad de Focal que es natural, rica y aireada, respetando la estética del automóvil. Este kit es adecuado para los modelos más vendidos del fabricante alemán: · BMW Serie 1 (E81/82/87/88/F20*) · BMW Serie 3 (E90/91/F30/F31*/F34) · BMW Serie 5 (F10*) · BMW X1 (E84) * Adaptación técnica del cable para

caber en esos modelos de coche Especificaciones: impedancia 4Ω imán 2.835 in crossover 18 dB/oct (5 kHz) Potencia máxima 80W sensibilidad 90.5 dB respuesta de frecuencia 85Hz-22kHz

IS165TOY

Codigo: 8953

Especificaciones técnicas: • Tamaño: 6.5 Pulgadas • Componente altavoces diseñado para vehículos seleccionados de Toyota • Se instala en lugares de fábrica • Potencia Pico: 240w por par - 120w cada uno • Potencia RMS: 120w por par - 60w cada uno • Impedancia: 4 Ohms • Sensibilidad: 91 dB • Respuesta de frecuencia: 60 Hz – 20.000 Hz. • Cono de fibra de vidrio • Tweeter de cúpula invertida de aluminio • 100% plug and play (conectores originales) • Aluminio invertido Dome altavoz de agudos • Diámetro de la bobina de voz: 25 mm (1) • Imán: 85 mm (3-1 / 3)

IS 165 VW

Codigo: 9196

Especificaciones tecnicas: - El sistema de componentes incluye dos woofers, dos tweeters y herramientas y clips de instalación. - Cono de woofer de fibra de vidrio tejido de 6-3 / 4 " - Tweeter de cúpula invertida de aluminio TN44 - Diseñado para una fácil instalación en modelos VW seleccionados - Resultados significativos incluso sin cambiar el sistema OEM - Funciona con radio de fábrica, receptor del mercado de accesorios o amplificador externo - Rango de potencia de 2-60 vatios RMS (120 vatios pico) - Respuesta de frecuencia: 60-20,000 Hz - Impedancia: 4 ohmios - Sensibilidad: 92 dB

ASE 165

Codigo: 2235

Descripcion tecnica: - Impedancia de 4 ohmios - Maneja hasta 60 vatios RMS (120 vatios pico) - Respuesta de frecuencia: 60-20,000 Hz - Sensibilidad: 91.5 dB

ASE 165S

Codigo: 2236

Descripcion tecnica: El sistema de altavoces componentes incluye dos woofers de 6-1/2", 2 tweeters y 2 crossovers externos woofer de polipropileno con envolvente de goma de butilo Tweeter de cúpula invertida Mylar Rejillas de malla/ABS incluidas Crossover externo precableado (12dB/oct) maneja hasta 55 vatios RMS (potencia máxima de 110 vatios) respuesta de frecuencia: 60-21,000 Hz Sensibilidad: 91 dB Impedancia: 4 ohmios Profundidad de montaje del woofer: 1-15/16"

ISVW155

Codigo: 2240

El kit explotado de 2 vías IS VW 155 está diseñado para todos los conductores que desean reemplazar su sistema de audio original con una solución de sonido de calidad de alta fidelidad que es simple y rápida de instalar. Los altavoces incorporan tecnología Polyglass, que ofrece medios y graves bien definidos. El sonido es natural y sin coloración. El tweeter de domo invertido de aluminio, la tecnología focal, permite una reproducción perfecta de agudos además de la difusión del sonido en todas las direcciones. Se proporcionan espumas de montaje de tweeter y espumas antivibraciones para una instalación intransigen ncia nominal: 50W RMS V/3.3 ft): 92 dB Respuesta

ISVW165

Codigo: 2241

El kit de componentes de 2 vías IS VW 165 está diseñado para todos los conductores que desean reemplazar su sistema de audio original con una solución de sonido de alta calidad. Los controladores de los altavoces utilizan la tecnología Polyglass., que proporciona un rango de tonos medios y bajos bien definidos. El tweeter de cúpula de aluminio invertido, una tecnología focal, ofrece una reproducción de altura perfecta. Características clave: - Sistema compuesto de 2 vías específico para Volkswagen. - Las piezas originales permanecen intactas (100% reversibles) - Altavoz de medios con membrana Polyglass. - Tweeter co a de compatibilic dex.html Especificac mm con cesta de pl&aacu ehículo. - 25 mm de nsibilidad: 93,7 dB. - Impec recuencia: 60 Hz - 20 kHz

AUDITOR RCX-100

Codigo: 8520

Especificaciones tecnicas: - Altavoces de 2 vías para automóvil (par) - Cono de woofer de polipropileno de 4 con borde de caucho butílico - Tweeter de cúpula invertida Mylar de 3/4 - Canasta de acero rígido - Rejillas de malla de malla / ABS incluidas - Potencia RMS: 30w - Potencia Pmpo: 60w - Respuesta de frecuencia: 80-20,000 Hz - Sensibilidad: 88 dB - Impedancia: 4 ohmios - Profundidad de montaje: 1-15 / 16

100AC

Codigo: 8972

Especificaciones Técnicas: • Tamaño: 4 Pulgadas • 2 Vías • Potencia RMS: 2 a 40w • Potencia Máxima: 80w • Sensibilidad: 83,5 • Impedancia: 4 ohmios • Profundidad de montaje superior: 2-1 / 16 " • Cono de woofer con estructura de fibra de vidrio doble con borde de caucho butílico • Tweeter de cúpula invertida de aluminio giratorio • Cesta de fibra de vidrio / ABS no resonante • Rejillas de malla de alambre incluidas

130AC

Codigo: 8973

Especificaciones Técnicas: • Tamaño: 5.25 Pulgadas • 2 Vías • Potencia Rms: 2 a 50w • Potencia Máxima: 100w • Respuesta en frecuencia: 70-20.000 Hz • Sensibilidad: 86,05 dB a 1 vatio • Impedancia: 4 ohms • Profundidad de montaje superior: 2-3 / 16 " • Cono de woofer con estructura de fibra de vidrio doble con borde de caucho butílico • Tweeter de cúpula invertida de aluminio giratorio • La bobina de voz de 1 "del woofer proporciona un manejo de alta potencia y un sonido extremadamente dinámico • Cesta de fibra de vidrio / ABS no resonante • Rejillas de malla de alambre incluidas

ICBMW 100

Codigo: 2237

IC BMW 100 está diseñado para conductores que desean reemplazar su sistema de audio original con una solución de sonido de calidad adaptada a su vehículo. Este kit está equipado con el motor de neodimio y el altavoz de agudos de cúpula invertida de aluminio/magnesio, tecnologías Focal exclusivas para un manejo de alta potencia y agudos perfectamente renderizados Especificaciones Técnicas: Instalación rápida Sin alambre para cortar, sin modificaciones 100% compatible con tu vehículo Calidad de sonido superior en comparación con la original Accesorios de montaje incluidos

ICBMW 100L

Codigo: 2238

IC BMW 100L es un kit diseñado para conductores que desean reemplazar su sistema de audio original con una solución de sonido de calidad adaptada a su vehículo. IC BMW 100L está equipado con el exclusivo motor de neodimio de Focal y el tweeter de domo invertido de aluminio/magnesio para el manejo de alta potencia y la reproducción perfecta de agudos. Especificaciones Técnicas: Diseñado para adaptarse a una variedad de vehículos BMW Woofer de Polyglass con envolvente de goma de butilo Manejo de potencia: 40 vatios RMS (pico de 80

RCX-570

Codigo: 8524

Especificaciones técnicas: • Tamaño: 5x7 • Potencia RMS: 60w • Potencia PMPO: 120w • Frecuencia: 60 - 21,000 Hz • Sensibilidad: 91,6dB • Impedancia: 4 ohms • Profundad de montaje: 6cm • NO INCLUYE REJAS

vatios)

IC165TOY

Codigo: 9029

Especificaciones Técnicas: • Altavoces de coche de 2 vías (par) • Cono de woofer de fibra de vidrio tejido de 6-1/2" • Tweeter de cúpula invertida de aluminio • Diseñado para adaptarse a vehículos Toyota selectos • Resultados significativos incluso sin cambiar el sistema OEM • Funciona con radio de fábrica, receptor de posventa o amplificador externo • Potencia RMS: 60w • Potencia Máxima: 120w • Respuesta de frecuencia: 60-20,000Hz • Impedancia: 4 ohmios • Sensibilidad: 91dB

AUDITOR RCX-690

Codigo: 8518

Especificaciones tecnicas: - Altavoces de automóvil de 3 vías (par) - Cono de woofer de polipropileno de 6 x 9 con borde de goma de butilo - Tweeter y supertweeter de cúpula invertida Mylar - Canasta de acero rígido - Rejillas de malla de malla / ABS incluidas - Potencia RMS: 80w - Potencia Pmpo: 160w - Respuesta de frecuencia: 50-20,000 Hz - Sensibilidad: 92 dB - Impedancia: 4 ohmios - Profundidad de montaje: 3-3 / 16

25A4 ACCESS

Codigo: 8949

Especificaciones Técnicas: • Subwoofer de 10" y 4 ohmios • Cono de doble estructura de fibra de vidrio con envolvente de caucho butílico • El imán de 4-3/4" promueve un manejo de potencia serio • Serpentín ventilado de descompresión tipo araña • Alto nivel de presión sonora • Potencia RMS: 50-200w • Potencia Máxima: 400w • Respuesta de frecuencia: 36-500Hz • Profundidad de montaje superior: 5" • Volumen de caja sellada: 0.52-0.88 pies cúbicos • Volumen de la caja con

30 A4 ACCESS

Codigo: 8948

Especificaciones Técnicas: • Subwoofer de 12 Pulgadas • Impedancia: 4 ohmios • Cono de doble estructura de fibra de vidrio con borde de caucho butílico • Imán de 4-3 / 4 "de alta potencia • Serpentín ventilado de descompresión de araña • Potencia: 50-250w RMS • Potencia Maxima: 500w • Respuesta de frecuencia: 32-500 Hz • Sensibilidad: 87 dB a 2,83 voltios • Profundidad de montaje superior: 5-3 / 8 "

puertos: 0,71-1,23 pies cúbicos • Sensibilidad: 85,4 dB
a 2,83 voltios

MOVILSON
S.R.L.

Pola 2436 C.A.B.A - Argentina
Tel.: 54-11-4682-5050
www.movilson.com.ar