



**MONSTER**



**MOVILSON**  
S.R.L.



M600P-4AWG

Código: 9375

Cable alimentaci&on 4GA - 30m - 100% cobre OFC Ofrecer una potencia &ptima sin distorsion&on y con p&eacute;rdidas m&iacute;nimas es vital para el rendimiento, especialmente en sistemas multiamplificadores y de subwoofer. Con la tecnolog&iacute;a patentada Magnetic Flux Tube&reg;, los cables de alimentaci&on Monster PowerFlex maximizan la transferencia de energ&iacute;a a sus amplificadores para mejorar la calidad del sonido con una respuesta de bajos m&aacute;s ajustada y un mayor rango din&aacute;mico. Cobre libre de ox&iacute;geno y configuraciones especiales de devanado optimizan a&uacute;n m&aacute;s el rendimiento del amplificador al reducir la captaci&on de ruido para que todo lo que escuche sea el sonido del coche.

Duraflex de Monster es un cable resistente y duradero que incluye una cubierta protectora de PVC. La cubierta protege las conexiones, mantiene la forma y f&aacute;cil de manejar. Los conductores de alta pureza Los conductores de alta pureza están enrollados de manera precisa para una transferencia de flujo magn&eacute;tico óptima. Tubo de Magnetic Flux Tube&reg; rompe el campo magn&eacute;tico interno para un sonido m&aacute;s nítido. Cobre Libre de Oxígeno (OFC) es un cable de alta calidad que reduce la resistencia interna y aumenta la eficiencia del conductor 100%. VC Diel&eacute;ctrico Chaquetas de PVC Chaqueta



M600P-8AWG

Código: 9377

Cable alimentaci&on 8GA - 50m - 100% cobre OFC Ofrecer una potencia &ptima sin distorsi&on y con p&acute;sidas m&iacute;nimas es vital para el rendimiento, especialmente en sistemas multiamplificadores y de subwoofer. Con la tecnolog&iacute;a patentada Magnetic Flux Tube&reg;, los cables de alimentaci&on Monster PowerFlex maximizan la transferencia de energ&iacute;a a sus amplificadores para mejorar la calidad del sonido con una respuesta de bajos m&aacute;s ajustada y un mayor rango din&iacute;mico. Cobre libre de ox&iacute;geno y configuraciones especiales de devanado



M600P-6AWG

Código: 9376

Cable alimentaci&on 6GA - 50m - 100% cobre OFC Ofrecer una potencia &ptima sin distorsi&on y con p&acute;sidas m&iacute;nimas es vital para el rendimiento, especialmente en sistemas multiamplificadores y de subwoofer. Con la tecnolog&iacute;a patentada Magnetic Flux Tube®, los cables de alimentaci&on Monster PowerFlex maximizan la transferencia de energ&iacute;a a sus amplificadores para mejorar la calidad del sonido con una respuesta de bajos m&aacute;s ajustada y un mayor rango din&iacute;mico. Cobre libre de ox&iacute;geno y configuraciones especiales de devanado optimizan a&uacute;n m&aacute;s el rendimiento del amplificador al reducir la calefacci&on que escucha.



M800S-12AWG

Código: 9378

100% cobre OFC 30 metros Aislamiento PVC Dielectrico Ficha Durafflex Cable de parlante/alimentaci&on

optimizan aún más el rendimiento del amplificador al reducir la captación de ruido para que todo lo que escuche sea el sonido del entretenimiento. duraflex La cubierta protectora Duraflex de la intensidad usar e instalar conductores enrollados transferencia flujo magnético Tube&reg; sonido m&#225; Cobre Libre Diel&eacute;



nes, mantiene &acute;til aacute;cil de a pureza Los mente s para una ia. Tubo de netic Flux ternos para un cto 100%



### M600S-14AWG

Código: 9379

100% cobre OFC 50 metros Aislamiento PVC Dielectrico Ficha  
Durafflex Cable de Parlante 14GA

### M100i-1M

Código: 9368

Especificaciones: • Cable 2RCA/2 RCA 1m - 100% cobre OFC  
Cable trenzado simple conductor • Tamaño del diámetro exterior del conductor:  $\Phi$ 5,5 mm •  
Longitud de la entrepieña de la rama LR: aprox 90 mm •  
Diámetro exterior del enchufe:  $\Phi$ 13,5 mm • Cable OFC •  
Aislante de PVC que suprime efectivamente la vibración innecesaria del conductor y mejora la puesta en marcha de transmisión • Protección 100% de lámina de aluminio • Revestimiento flexible con excelente resistencia al calor y a la abrasión Duraflex



### M100i-2M

Código: 9369

Especificaciones: • Cable 2RCA/2 RCA 2m - 100% cobre OFC  
Cable trenzado simple conductor • Tamaño del diámetro exterior del conductor:  $\Phi$ 5,5 mm •  
Longitud de la rama LR: aprox 90 mm • Diámetro exterior del enchufe:  $\Phi$ 13,5 mm • Cable OFC •  
Aislante de PVC que suprime efectivamente la vibración innecesaria del conductor y mejora la puesta en marcha de transmisión • Protección 100% de lámina de aluminio • Revestimiento flexible con excelente resistencia al calor y a la abrasión Duraflex

### M100i-5M

Código: 9370

Especificaciones: Cable 2RCA/2 RCA 5m - 100% cobre OFC Cable trenzado simple conductor • Tamaño del diámetro exterior del conductor:  $\Phi$ 5,5 mm •  
Longitud de la rama LR: aprox 90 mm • Diámetro exterior del enchufe:  $\Phi$ 13,5 mm • Cable OFC •  
Aislante de PVC que suprime efectivamente la vibración innecesaria del conductor y mejora la puesta en marcha de transmisión • Protección 100% de lámina de aluminio • Revestimiento flexible con excelente resistencia al calor y a la abrasión Duraflex



### M150i-1M

Codigo: [9371](#)

Cable 2RCA/2 RCA 1m - 100% cobre OFC Cable trenzado doble conductor Aislamiento 0.13mm x 2C x 2C Ficha 4.5mm Durafflex PVC Terminaci&on oro 24k

### M150i-2M

Codigo: [9372](#)

Cable 2RCA/2 RCA 5m - 100% cobre OFC Cable trenzado doble conductor Aislamiento 0.13mm x 2C x 2C Ficha 4.5mm Durafflex PVC Terminaci&on oro 24k



### M150i-5M

Codigo: [9373](#)

Cable 2RCA/2 RCA 5m - 100% cobre OFC Cable trenzado doble conductor Aislamiento 0.13mm x 2C x 2C Ficha 4.5mm Durafflex PVC Terminaci&on oro 24k



**MOVILSON**  
S.R.L.

**Pola 2436 C.A.B.A - Argentina  
Tel.: 54-11-4682-5050  
[www.movilson.com.ar](http://www.movilson.com.ar)**