

YMOVILSON S.R.L.









# NCDPC-0

# Codigo: 9246

• Cable COBRE 100% OFC • Construcción: 7×7 ×96 /0,12 mm • Diametro externo: 15mm • Composición: DE C • Longitud: 15 metros • Con tapa protectora

# NCDPC-4

# Codigo: 9247

• Cable COBRE 100% OFC • Construcción: 7 × 7 × 39/0,12 mm • Diametro externo: 10mm • Composición: DE C • Longitud: 30 metros • Con tapa protectora





# NCDPC-8

# Codigo: 9248

• Cable COBRE 100% OFC • Construcción: 7 ×105/0,12 mm • Diametro externo: 6.5mm • Composición: DE C • Longitud: 50 metros • Con tapa protectora

# NCGPC-0

# Codigo: 9249

TIPO DE PRODUCTO Cables 0GA de alto rendimiento CONSTRUCCIÓN 7×7×35/0,20 mm DIAMETRO EXTERNO 15,5mm COMPOSICIÓN DE C ACCESORIOS Con tapa protectora LONGITUD 15 metros









# NCGPC-4

Codigo: 9250

TIPO DE PRODUCTO Cables 4GA de alto rendimiento CONSTRUCCIÓN 7×96/0,20 mm DIAMETRO EXTERNO 10 mm COMPOSICIÓN DE C ACCESORIOS Con tapa protectora LONGITUD 30 metros

# NCGSC-12

Codigo: 2206

Cable de parlante Alto Rendimiento Nakamichi 12 AWG Largo rollo: 30 metros





# NCGSC-16

Codigo: 2212

Cable de parlante Alto Rendimiento Nakamichi 16 AWG Largo Rollo: 70 metros

# NK-RCP1

Codigo: 9251

Cable Rca 1 metro 2 Canales









#### NKRCP8

#### Codigo: 2203

Cable Rca Tipo:RCA Audio Video Cable Color: Rojo Largo de cable: 8 mts

#### NBX25A

## Codigo: 8748

Especificaciones té cnicas: • Modelo: NBX25A • Tamañ o: 10 • Potencia RMS: 130w • Potencia PMPO: 800w • Frecuencia: 38 - 3500 Hz • Impedancia: 4 ohms • Sensibilidad: 87 ± 3dB • Tamañ o del iman: 126x30x25mm • Dimensiones: 480x170/270x350mm





# NSE-CS1628

# Codigo: 8979

Especificaciones té cnicas: • Tamañ o: 6,5 • Profundidad de montaje: 58mm • Potencia RMS: 40w • Potencia PMPO: 260w • Sencibilidad: 88± 3dB • Frencuencia: 53-18.5kHz • Impedancia: 4 ohms • Peso del iman: 250g • Peso: 1,4kg

# NSACS1711

# Codigo: 2210

POTENCIA NOMINAL: 65 vatios RMS POTENCIA: 450 vatios SENSIBILIDAD:88 ± 3dB IMPEDANCIA: 4 ohmios RESPUESTA FRECUENCIA: 53 Hz – 19,5 kHz TWEETER:20mm CARACTERĺSTICAS: Altavoz de 2 vías – Imán 12,1 oz – Bobina de voz con KSV de 25,5 mm









#### NSM8517

## Codigo: 2211

– Tipo: Altavoces de Rango Medio – Tamaño: 8» – Potencia Pico: 400W – Potencia Nominal: 60W – Respuesta de Frecuencia: 85-12k Hz – Sensibilidad (dB/W/m): 93±3dB – Impedancia: 4Ω – Profundidad de Montaje: >3.3″ – Bobina de Voz: KSVΦ30.5mm

## NSE1317

## Codigo: 2202

• N-Power: 18 vatios • Potencia máxima: 360 vatios • Impedancia: 4 ohmios • Respuesta de frecuencia: 100-20k Hz • Sensibilidad (SPL / 1W / 1m): 86 ± 3dB





# NSE5718

# Codigo: 2207

Potencia RMS: 30W Potencia MAX: 200W Respuesta en la Frecuencia: 70Hz – 3.8kHz Sensibilidad: 86±3dB Impedancia: 4 Ohms Respuesta en la Frecuencia: 70Hz – 3.8kHz Bobina: ASV 25.5mm

# NSE-6918

# Codigo: 8531

Especificaciones Técnicas: - Tamaño: 6x9 Pulgadas - Cantidad de vias: 3 - Potencia pmpo: 260W - Potencia Rms: 40W - Respuesta de frecuencia: 55Hz a 19,5KHz - Sensibilidad: 90 dB - Impedancia: 4 Ohms - Profundidad de montaje: 69 mm - Bobina de voz: 25.5mm - Masa del imán: 10 oz (283 g) - Peso neto: Aprox. 1,8 kg









#### NSW10D

## Codigo: 2208

Subwoofer Dual 10" Potencia [RSM/Watts pico]: 100 / 650 Impedancia: Doble 4 Ohms Respuesta de Frecuencia: 40Hz – 3.8KHz Sensibilidad: 86±3dB Magneto: 28.2oz Peso Neto: 2.4kg

# NSWZ1203S4

# Codigo: 2204

Altavoz de graves: 12'' Potencia RMS: 300 W Potencia máxima: 1800 W Impedancia: 4 Ohms Respuesta de frecuencia: 30-1 kHz Sensibilidad (SPL/1W/1m): 82 ± 3dB





# NSWX1203S4

# Codigo: 2205

Woofer: 12" Potencia: 250Wrms. 1250W pico Impedancia:  $4\Omega$  Rango de frecuencia: 40~2.7 kHz Sensibilidad(1 W /1 m) : 83±3dB Bobina : diametro 50 mm Profundidad montaje : 89 mm

# NSW12D

# Codigo: 2209

TAMAÑO 12" BOBINA SIMPLE POTENCIA 1200W IMPEDANCIA :4 OHM RESPUESTA DE FRECUENCIA: 40 Hz A 1 kHz SENSIBILIDAD: 90 DB (+/- 3 DB) BORDE DE ESPUMA DE ALTA DENSIDAD WOOFER DE CONO DE POLIPROPILENO IMANES DE CERÁMICA DOBLE PROFUNDIDAD DE MONTAJE: 5,28'





Pag. 7/8

# YMOVILSON S.R.L.

Pola 2436 C.A.B.A - Argentina Tel.: 54-11-4682-5050 www.movilson.com.ar